ALUJET Difutape

Tootekirjeldus

ALUJET Difutape on suure jõudlusega kleeplint, mis ühendab ühes lindis kõikidele katuse liimimistöödele esitatavad nõuded. ALUJET Difutape eriline eelis on võime tagada õhu- ja tuulekindel ühendus või ülekate. See kehtib nii katuse sise- kui ka välisküljel, kui kasutatakse aurukontrollmembraane, aurutõkkekilesid ja -tõkkeid ning katuse aluskattemembraane. ALUJET Difutape on välja töötatud väga hea nakke saavutamiseks kõigil pindadel, alates siledatest (nt foolium) kuni kergelt karedateni (nt fliis, puit).

		
Joonis nr 1: Difutape 60 mm	*Joonis nr 2: Difutape 150 mm*	*Joonis nr 3: Difutape 100 mm*

Eelised

Kasutamiseks sise- ja välistingimustes; eriti tugev nakkuvus; 12-kuuline UV-kindlus; vihmakindel; vananemiskindel lahustivaba akrülaatliimisüsteem; kasutatav miinuskraadidel; käsitsi rebitav; ilmastikukindel 3 kuud; kleeplint vastavalt standardile DIN 4108-11 (Klebeband – KB).

Kasutusala

PE-membraanid; PA-membraanid; PP-membraanid; PET-membraanid; PU-membraanid; jõupaber; sile puit; OSB-plaadid; puitlaastplaadid*; pehmed puitkiudplaadid*; kipskartongplaadid; kiudtsementplaadid; elektrikaablid; metall; plast.
* koos krundiga ALUJET Sprühfixx

Ladustamine

Umbes 15 °C kuni 30 °C juures ja maksimaalselt 65% suhtelise õhuniiskuse korral.

Tehnilised andmed


Katse	Standard	Ühik	Väärtus
UV-stabiilsus		kuud	12
Ilmastikukindlus		kuud	3
Kandematerjal / alus			Spetsiaalne tugevdatud kile
Liim			Akrülaat
Kattepaber			Silikoonitud paber
Temperatuuritaluvus			-40 °C kuni +80 °C
Paigaldustemperatuur			alates -10 °C
Lindi paksus	DIN EN 1942	mm	0,27 ±0,05
Rebenemistugevus	DIN EN 14410	N/cm	>16
Nakketugevus terasel	DIN EN 1939	N/cm	>18
Pikenemine purunemisel	DIN EN 14410	%	>200
Niiskuskindel			jah
Vananemiskindlus			väga hea
Plastifikaatorikindlus			väga hea

Paigaldamine


Eemaldage ALUJET Difutape eralduspaberilt ja kinnitage see ülekatte keskossa. Liimige ülekatteala järk-järgult ALUJET Difutape'iga. Püsiv ühendus tekib lindi aluspinnale surumisel. ALUJET Difutape on välja töötatud väga hea nakke saavutamiseks kõigil pindadel, alates siledatest (nt foolium) kuni kergelt karedateni (nt fliis, puit).
Läbiviigud liimitakse ja tihendatakse lühikeste teibitükkidega, mis paigaldatakse ümber läbiviigu soomusetaoliselt. Alustatakse läbiviigu madalaimast punktist ja lõpetatakse kõrgeimas punktis.

WALLMORE
BÜROOMATERJALU EKSPERT


ALUJET Difutape'i saab kasutada ka katuseakende ühenduste jaoks. Aluspind peab olema stabiilne, kuiv, tolmu- ja rasvavaba ning ei tohi liimi tõrjuda.




Joonis nr 4: Membraanide ülekatte ühendus sees



Joonis nr 5: Ventilatsiooni läbiviigu ühendus



Joonis nr 6: Membraanide ülekatte ühendus väljas



Joonis nr 7: Ventilatsioonitoru väljas

Spetsifikatsioon

Rulli laius:	60 mm	150 mm	100 mm
Rulli pikkus:	25 m	25 m	25 m
Kogus kastis:	10 rulli	4 rulli	6 rulli
Kogus alusel:	60 kasti	60 kasti	60 kasti

Märkused

Meie kasutusjuhised, töötlemisjuhised, toodete või toimivuse spetsifikatsioonid ja muud tehnilised juhised on ainult üldised suunised; need kirjeldavad üksnes meie toodete omadusi (väärtuste spetsifikatsioonid / määramine tootmise ajal) ja teenuste kvaliteeti ning ei kujuta endast garantiid BGB § 443 tähenduses. Toodete kasutusviiside mitmekesisuse ja konkreetsete eritingimuste tõttu (nt töötlemisparameetrid, materjalide omadused jms) vastutab kasutaja ise sobivuse kontrollimise eest; meie tasuta tehnilised rakendusnõuanded suuliselt, kirjalikult või katsete vormis ei ole siduvad.

WALLMURE